

מיצובישי

טבלת תוכנית שירות תקופתית

יש לבצע פעולות שירות המוגדרות בזמן (בשנים או בחודשים) ועל-פי מרחק (ב"מ) במועד המוקדם מביניהם (לאחר שחלף הזמן הנקוב או כאשר הרכב צבר את המרחק הנקוב – המוקדם מביניהם).

קוד פעולת התחזוקה	ב:	ביקורת	ס:	סיכה
ה:	ה:	החלפה	•:	ישים
נ:	נ:	ניקוי	משבצת ריקה:	לא ישים
קיצורים שבשימוש בטבלה:				
FWD:	מכוניות עם הנעה קדמית	4WD:	מכוניות עם הנעת 4-גלגלים	
RWD:	מכוניות עם הנעה אחורית	MPI:	מערכת הזרקת דלק רב-נקודתית	

הערה:

- במונח "תנאים קשים" הכוונה למכוניות המופעלות בתנאי תפעול קשים, כמפורט להלן:
- (1) נסיעה בסביבה מאובקת.
- (2) נסיעה בדרכים משובשות, בוציות ומוצפות, או באזורים גבעיים והרריים.
- (3) נסיעה באזורים קרים.
- (4) תפעול ממושך של המנוע בסיבובי סרק, או ריבוי נסיעות קצרות בטמפרטורות סביבה נמוכות.
- (5) נסיעה הכוללת הפעלות בלמים תכופות, עזות.
- (6) גרירת גרור.
- (7) רכב המשמש כמונית, כרכב השכרה או כרכב ללימוד נהיגה.
- (8) כאשר רכב מופעל יותר מ-50% מן הזמן בתעבורה עירונית צפופה ואיטית, בטמפרטורות של 32°C ומעלה.
- (9) כאשר רכב מופעל יותר מ-50% מן הזמן במהירויות של 120 קמ"ש או יותר, בטמפרטורות סביבה של 32°C ומעלה.

19

תכנית שירות תקופתית

מרחק או שנים – המוקדם מביניהם																פעולות בתוך תא המנוע		פעולות השירות	
שנים																			
14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	-	ק"מ	1,000 X	בנזין	דיוזל	
210	195	180	165	150	135	120	105	90	75	60	45	30	15	1					
																•	•	ביקורת חזותית של הרצועה הסריגית (רצועת "V") לאיתור סדקים, בלאי ואזורים פרוצים של רצועה, וכוונון מתח הרצועה	
																•	•		
																•	•	בדיקת מכסה המפגל והרוטור (עבור מפגל נטול מגענים)	
																•	•		
																•	•	בדיקת תקינות כבלי ההצתה	
																•	•		
																•	•	בדיקת תקינות צינורות שמן גמישים של משאבת הוואקום	
																•	•		
																•	•	בדיקת תקינות הצינורות הגמישים של ניקת האוויר ושל הזרמת השמן למגדש הטורבו [במכוניות עם מגדש טורבו]	
																•	•		
																•	•	החלפת רצועות התזמון של המנוע (מלבד מכוניות עם שרשרת תזמון)	
																•	•		
																•	•	בדיקת מערכת בקרת אוורור אגן השמן (נשם) (כולל מסנן גזי אגן השמן בבית מסנן האוויר)	
																•	•		
																•	•	החלפת המצתים	
																•	•		
																•	•	בדיקת תקינות הצינורות הגמישים וחיבוריהם – של המקרן ושל ת"ה אוט'	
																•	•		
																•	•	בדיקת איכות ומפלס נוזל הקירור במיכל ההתפשטות והחלפת נוזל הקירור **	
																•	•		
																•	•	קרב סינון האוויר (ביקורת וניקיון קפדני)	
																•	•		
																•	•	החלפת קרב סינון האוויר	
																•	•		
																•	•	בדיקת מפלס הנוזל בתיתב הילוכים אוטומטית (כולל תיתב העברה)	
																•	•		
																•	•	החלפת הנוזל בתיתב הילוכים אוטומטית	
																•	•		
																•	•	החלפת מסנן שמן בתיתב הילוכים אוטומטית (מכוניות עם מסנן חיצוני בלבד) ****	
																•	•		

* מומלץ כל 75,000 ק"מ.

** חובה להשתמש בנוזל קירור מקורי של היצרן – בהתאם להנחיותיו.

*** תנאים קשים במיוחד יש לבצע ניקוי או החלפה בהתאם לממצאים מדי 7,500 ק"מ או מדי 15,000 ק"מ.

**** מומלץ להחליף מסנן שמן ת"ה אוטומטית פנימי בטיפול 90,000.

20

טבלת לחצי אוויר בצמיגים

דגם הרכב	סוג הצמיג	צמיג קדמי (BAR) PSI	צמיג אחורי (BAR) PSI
קולט	175/70R13	(2.1) 30	(2.1) 30
כריזמה	185/65R13	(2.1) 31*	(2.1) 30** (2.0) 30*** (2.1) 31***
גאלאנט	195/65R13	(2.2) 32* (2.3) 33**	(2.0) 29* (2.1) 31** (2.5) 36***
לנסר סטיישן	175/70R13	(2.1) 30* (2.1) 30** (2.4) 34***	(2.1) 30*
ספיס גיר	WAGON בנזין/דיזל	195R14	(2.1) 30* (2.4) 35**
	מסחרי מרכב ארוך	185R14C	(2.6) 38* (3.1) 45**
ספיס-וואגון ספיס ראנר	185/70R14	(2.2) 31* (2.3) 32**	(2.0) 29* (2.4) 33** (2.5) 35***
L-300	מיניבוס	185SR14	(2.3) 33 (2.3) 33**
	מסחרי	185R14C	3.0) 43* (4.0) 56**

* מטען רגיל עד 4 נוסעים * מטען רגיל עד שלושה נוסעים
 ** עומס מרבי או גרירת גרור ** מטען מרבי
 *** בעת גרירת גרור

30

טבלת לחצי אוויר בצמיגים (המשך)

דגם הרכב	סוג הצמיג	צמיג קדמי (BAR) PSI	צמיג אחורי (BAR) PSI
מגנום (L-200)	185R14C	(2.2) 32 (2.4) 35	(2.2) 32 (4.5) 65
	205/80R16	(1.8) 26 (2.0) 29	(1.8) 26 (3.0) 43
	31X10.50R15LT	(1.8) 26 (1.8) 26	(1.8) 26 (2.7) 39
פג'רו דיזל רגיל/קנוס 2.5 קצר 2.5 ארוך	235/75R15	(1.8) 26* (1.8) 26**	(2.0) 29* (2.4) 34**
פג'רו בנזין ארוך/קצר דיזל ארוך/קצר 2.8	265/70R15 235/75R15	(1.8) 26* (2.0) 29**	(2.0) 29* (2.0) 29**

* מטען רגיל עד 4 נוסעים * כולל מטען
 ** עומס מרבי או גרירת גרור