

(3) ת"י 1022 - להתאמת האבקה לכיבוי דלקות ממין א' למוצקים, ממין ב' לנוזלים וממין ג' לחשמל.

27. מתקני גרירה וריתום בגורר, בגרור, בתומך ובנתמך [תיקון: תשנ"ג(4), תשנ"ה(5), תשנ"ט(2), תש"ס(3)]

(תקנות 371, 377(א) ו-(ד))

מתקני גרירה וריתום יהיו לפי תקנים אלה:

(1) חיבורי חשמל לפי ת"י 1035

(2) חיבורי אוויר וזרנוקים לבלמי אוויר לגוררים ונגררים לפי ת"י 273, ולפי SAE J 318.

(3) ווי גרירה, עיני גרירה ותפוחי גרירה לי אחד מאלה:

מפמ"כ 343

ISO 1102

ISO 1103

SAE 847

MS 51118

MS 51135

MS 51137

DIN 74052

DIN 74058

BS AU 25

BS AU 113

תקן EEC 94/20

(4) גלגל חמישי ופין לנתמך יהיו לפי אחד מתקנים אלה:

אישור ABG או

מפמ"כ 71, או

מפמ"כ 40 או

מפמ"כ 277 ו-309

סימונים:

(א) תו תקן גובה מרכז הגלגל החמישי בתומך יהיה לפי תקן ISO1726.

(ב) ECE

(ג) EEC.